



仕 様 書

品名	小型船舶用 CD・ラジオ付アンプ
品番	MA-30CD

項目名	仕様
電源電圧	DC24V バッテリー (標準電圧 DC28V)
使用電圧範囲	DC20~32V
消費電流	2.0A (定格出力時)
定格出力	30W
負荷インピーダンス	330Ω (ハイインピーダンススピーカー)
周波数特性	200Hz~8kHz、偏差 3dB (定格出力の-10dB 時)
ひずみ率	5%以下 (1kHz、定格出力時)
信号対雑音比	50dB 以上
入力感度及びインピーダンス	マイク : -52dBV (3.5mV) 600Ω 不平衡
接続方式	マイク : 2 極大型単頭プラグ (φ 6.3) 音量調節器付
その他入力	CD、USB、ラジオ (AM/FM) 詳しくは本体添付のカーステレオ取扱説明書をご覧ください ※CD、USB、ラジオの音量調節はカーステレオ側で行います ※CD、USB、ラジオの同時使用は出来ません
再生ファイル形式	MP3/WMA フォーマットファイル
時計機能	カーステレオに内蔵
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外装	パネル 鋼板 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 上ケース ビニル鋼板 ブラック 取付金具 鋼板 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
外形寸法	幅 約 222mm、高さ 約 125mm、奥行 約 177mm
質量	約 2.7kg
付属品	取扱説明書 (本機用、カーステレオ用) 各 1 マイクロホン×1 アンテナプラグ×1 ヒューズ (φ 5.2、4A) ×1 ヒューズ (φ 5.2、0.5A) ×1 ヒューズ (φ 6.4、4A) ×1 取付金具×2 タッピングねじ (4×16mm) ×4 平ワッシャー (M4) ×4 特殊ボルト (M5×16mm) ×4 特殊ナット (M5) ×4
その他	スピーカーセレクター機能付 (2 回路)

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。