



仕 様 書

品 名	集音マイク
品 番	MG-101

項 目 名	仕 様
定 格 電 圧	DC12V
使 用 電 圧 範 囲	DC8～15V
消 費 電 流	5mA 以下(DC12V において)
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	600Ω
定 格 出 力	LINE レベルと MIC レベルを内部スイッチで切換え LINE 時 -33dBV(22.4mV) MIC 時 -62dBV(0.77mV)
定 格 感 度 レ ベ ル	LINE 7dB(1kHz において 0dB=1V/Pa) MIC -22dB(1kHz において 0dB=1V/Pa)
音 量 調 節 範 囲	半固定ボリュームの機械的中点から上下に 6dB 以上
集 音 周 波 数 帯 域	350Hz～4.5kHz (1kHz、1.5kHz、2kHz、3kHz の感度レベルの平均値の-20dB 以内)
指 向 特 性	90度:-5dB、180度:-6dB(1kHz 時) (正面方向を 0dB とする。)
防 水 性 能	IPX4
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
外 装	ホーン部 ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー 取付金具 ステンレス 素材色
コ ー ド	MVVS(0.3 mm ² ×4 芯シールド) 約 600mm
取 付 金 具	U 字形ブラケット P 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 154mm×約 140mm 全長 約 197mm
質 量	約 600g
適 用 規 格	JIS F 8007 に準拠する

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。