



仕 様 書

品名	15W(10W、5W)船舶用ホーンスピーカー(ATT付)
品番	MS-10GP

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	15W
定格インピーダンス	670Ω (15W)、1kΩ (10W)、2kΩ (5W)
出力音圧レベル	約 102dB (1W/1m時 1、1.5、2、3kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	550Hz～6kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP56
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃(但し、結露のないこと)
外 装	ホーン部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装
グ ラ ン ド	15 f (1 個)
温 度 ヒ ュ ー ズ	112℃ 3A
音 量 切 替	4 段階(切、小、中、大)
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	別図外観図 AA4495A による
取 付 寸 法	別図外観図 AA4495A による
質 量	約 2.2kg (グラウンド 15 f : 1 個)
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意 絶縁被覆付圧着端子(1.25-3)3 個
適 用 規 格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使 用 上 の ご 注 意	・必ず垂直壁に取り付けてください。もし傾斜壁に取り付ける場合は、その取付角度を 10 度以内としてください。 ・雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。
設 定	・音量切替銘板を付す。 ・スイッチキャップ付き。 ・出荷時のワット数設定は 15W とする。 ・出荷時のアッテネータ設定は大とする。

<参考>下記の変更が可能です。台数、変更内容により単価、納期等が標準品とは異なるので営業にご相談ください。

- 塗装の色調
- グラウンド(15f を 20f、25f に変更可能。)
- グラウンドの追加(今付いているグラウンドの右隣に 15f か 20f のグラウンドを 1 個追加可能。)
- インピーダンス
- 入力電力(15W 以下である事。)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。