



仕 様 書

品名	50W 船舶用ホーンスピーカー
品番	MS-50D

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	50W
定格インピーダンス	200Ω (50W)
出力音圧レベル	約 111dB (1W/1m 時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	300Hz～4.5kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50MΩ 以上 (トランス 1 次側・ボデー間) DC100V 10MΩ 以上 (ボイスコイル・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間以上 (トランス 1 次側・ボデー間) AC100V 1 分間以上 (ボイスコイル・ボデー間)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP56
使 用 温 度 範 囲	-30℃～+50℃ (但し、結露のないこと)
外 装	ホーン部 アルミ マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 取付金具 SPCC、溶融亜鉛めっき マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装
コ ー ド	VCTF 0.75mm ² ×2 約 1.5m
取 付 金 具	専用取付金具(別図外観図 AA4499A による)
温 度 ヒ ュ ー ズ	112℃ 3A
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 φ390mm 全長 約 437mm
質 量	約 6.1kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使 用 上 の ご 注 意	・ホーン開口部は水平方向より下向けに取り付けてください。 ・雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。
そ の 他	レフレクターは排水の為、φ3 の穴付とする

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。