




仕 様 書

品名	15W トランス内蔵ホーンスピーカー
品番	NK-315

項目名	仕様
定格入力	15W
定格インピーダンス	0.67k Ω (15W)、1k Ω (10W)、2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	300Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX5
外装	ホーン部 アルミ マンセル N5 近似色 グレー 塗装 防水カバー アルミ 鋳造 マンセル N5 近似色 グレー 塗装 ブラケット 鋼板 マンセル N5 近似色 グレー 塗装
コード	約 0.6m (VCTF 0.75mm ² ×2)
取付金具	U字形ブラケット L形 (JIS C 5504 に準拠する)
外形寸法	口径 約 ϕ 310mm 全長 約 290mm
質量	約 3.7kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

外観図



断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。