



## 仕 様 書

品 名	かる〜いホン ホイッスル音付
品 番	TD-504Y

項 目 名	仕 様
使 用 乾 電 池	R6PU (単3形 黒マンガン) / LR6 (単3形 アルカリ) 4本
定 格 出 力	4.5W
最 大 出 力	6W
周 波 数 特 性	500Hz〜5kHz (ピークより-26dB 以内)
ホ イ ッ ス ル 周 波 数	基本周波数 2.3kHz、変調周波数 18Hz
通 達 距 離	音声：約 160m(JEITA)、ホイッスル：約 250m(JEITA)
電 池 持 続 時 間	音声：約 13時間(JEITA)、ホイッスル：約 70分(JEITA) ※
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP66 (JIS C 0920 に準拠する)
耐 衝 撃 性	高さ 2.5m から合板に製品を 26 方向から落下させる試験をクリア (米国 MIL-STD-810F Method 516.5-Shock を参考に策定した当社独自規格に準拠)
表 示	LED 表示 (赤) : 点滅したら、電池を交換してください
機 能	音量つまみ： つまみを回して音量を調整します (ホイッスルの音量は変わりません) トークスイッチ： スイッチを押すと電源が入り、離すと切れます 話す時だけスイッチを押します ホイッスルスイッチ： ボタンを押すとホイッスルが鳴り、離すと切れます ホイッスルが鳴っている間は拡声できません
外 装	ホーンマウス (ASA 樹脂) : 10Y9/8 近似色 イエロー ボデー (ASA 樹脂) : 10Y9/8 近似色 イエロー ハンドル (ASA 樹脂) : N1 近似色 ブラック
外 形 寸 法	口径 約 φ109mm 全長 約 228mm 高さ 約 205mm
質 量	約 400g (乾電池を除く)
付 属 品	取扱説明書(保証書付)
R o H S 指 令	対応

※：アルカリ乾電池での測定

メガホンの電池持続時間は従来 JEITA 規格で規定された黒マンガン乾電池での測定でしたが、規格の改定によりアルカリ乾電池での測定へ変更となりました。(2011年11月改定)

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。