



## 仕 様 書

品名	スターターメガホン
品番	TSS-001

項目名	仕様
概要	モード切替によりピストル音とメガホンの切り替えができます
	全天候製の耐水型防水構造です（波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流を受けても有害な影響がないもの）
	砂埃が舞う環境で問題なく使用できます
	経年劣化が少なく、壊れにくい耐候性樹脂を使用しています
	マガジン方式で乾電池の装着方向が同一方向で安易に着脱できる電池収納部構造です
	吊下げバンドにバックルを採用し、バンドとメガホンとの着脱を可能としています
使用乾電池	LR6（単3形 アルカリ） 6本
定格出力	6W
最大出力	10W
周波数特性	500Hz～5kHz（ピークより-26dB以内）
信号音	ピストル音（音量調節不可）
通達距離	音声：約 250m(JEITA) ピストル音：約 315m（109dB以上）
電池持続時間	音声：約 9時間(JEITA) ※ ピストル音：1回鳴らし、5秒休止で 15,000回以上
防塵・防水性能	IP66（JIS C 0920に準拠する）
機能	切替スイッチ： 切替スイッチを押す毎にモード切替します ・メガホンモード（ピと鳴る） ・スターターモード（ピピと鳴る） 無操作時、一定時間（約3分）経過でピと鳴り、自動的にメガホンモードに切り替わります 音量調節つまみ： メガホンモード時につまみを回して音量を調整します トークスイッチ： ・スターターモード時に押すと、ピストル音が鳴ります 電池残量が少なくなるとピストル音でなく、ピと鳴ります ・メガホンモード時に押して、話すと音声が増大します
	外形装
外形寸法	口径 約 150×135mm 全長 約 253mm 高さ 約 228mm
質量	約 630g（乾電池を除く）
付属品	取扱説明書(保証書付)
R o H S 指令	対応

※：アルカリ乾電池での測定

メガホンの電池持続時間は従来 JEITA 規格で規定された黒マンガン乾電池での測定でしたが、規格の改定によりアルカリ乾電池での測定へ変更となりました。（2011年11月改定）

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。