

仕様書

品名	スマホ拡声ホン
品番	YG-411

項目名	仕様
電源電圧	DC12V/24V バッテリー
電源電圧範囲	DC10～32V
通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.3.0
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 2 (見通し通信距離: 約 10m)※
接続周波数	2.4GHz band FH-SS
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP/HSP、SPP
対応コーデック	SBC、AAC、aptX
定格出力	スピーカー出力: 5W ハンドセット出力: 0.6mW USB 出力(TypeA): DC5V 0.5A
定格出力時消費電流	DC14V: 1.6A 以下 DC28V: 0.8A 以下
入力感度	Bluetooth®入力 1kHz FS-14dB ハンドセット入力 1kHz -44dBV
負荷インピーダンス	8Ω (ローインピーダンス)
歪率	5%以下 (1kHz、定格出力時)
周波数特性	300Hz～5kHz (通話経路): -3dB 100Hz～10kHz (着信・音楽再生経路): -3dB 100Hz～5kHz (放送経路): -3dB
信号対雑音比	50dB 以上
機能	(1)Bluetooth®を使用した拡声アンプ。 (2)Bluetooth®搭載の携帯電話の着信をハンドセットで取り、通話が可能。 (3)Bluetooth®搭載の携帯電話の着信、音声ファイルを外部スピーカーで拡声可能。 (4)ハンドセットを用いて、外部放送が可能。 (5)スマートフォンの充電が可能。 (6)スピーカーを 2 個まで接続可能。
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外装	本体、ハンドセット: ABS 樹脂 5Y8.5/1 近似色 アイボリーホワイト カールコード: ホワイト
外形寸法	縦 約 218mm×横 約 100mm×奥行 約 76mm (ハンドセットを含む)
質量	約 540g (電源/スピーカー接続コードを除く)
付属品	取扱説明書(保証書付)、付属ねじ(タッピングねじφ4×30 2本)、ヒューズ(4A)1個、電源/スピーカー接続コード1本、カールコード1本

※見通し通信距離は使用環境により異なります

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。