

仕 様 書

品 名	車載用20WPAアンプ	
品 番	YA-422	YA-424B
概 要	車や建機等の運転席に小スペースで取り付けが出来るよう、出力20Wのプリアンプを小型ケースに収納しています。また、建機では作業中大きな振動が加わることを考慮し強化構造となっています。取り付けしたマイクロホンから車外へ連絡、作業指示等の拡声放送ができるよう、マイク入力ジャックを前面パネルに設けています。	
定 格 電 圧	DC12V (DC12Vバッテリー)	DC24V (DC24Vバッテリー)
使用電圧範囲	DC10~16V	DC20~32V
試験電圧	DC14V	DC28V
定格出力時消費電流	2.5A	1.3A
定 格 出 力	20W	
負荷インピーダンス	4Ω, 16Ω	
歪 率	5%以下 (1kHz, 定格出力時)	
信号対雑音比	50dB以上	
周波数特性	200Hz~8kHz 偏差3dB以内 (定格の-10dB出力時)	
入 力 回 路		
マ イ ク	入力感度 : 3.5mV (-52dBV)	
	入力方式 : 不平衡型	
	入力インピーダンス : 600Ω	
	接続方式 : 2極大型単頭プラグ (φ6.3) に対応	
	音量調節器付	
ラ イ ン	入力感度 : 775mV (-2dBV)	
	入力方式 : 不平衡型	
	入力インピーダンス : 10kΩ	
	接続方式 : ミニプラグ (φ3.5) に対応	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
外形寸法	94 (幅) × 40 (高さ) × 120 (奥行き) (mm)	
質 量	5.6kg 0.56kg	
附 属 品	ヒューズ (3A)	ヒューズ (2A)
	取付金具	
	取付ねじ類	
	コネクター付コード	
	マイクロホン	なし

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。