



仕 様 書

品名	防災用たて型スピーカー
品番	BD-120

項目名	仕 様
定格入力	120W
定格インピーダンス	83Ω (120W)、170Ω (60W)
出力音圧レベル	117dB以上 (1W/1m換算値)
再生周波数帯域	350Hz～8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
指向角	水平：約90°、垂直：約15° (2kHz)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
使用温度範囲	-20℃～+55℃
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー取付用金具付 (ワイヤー別途調達品) 防虫ネット付 低域カットスイッチ付
耐風速	75m/s (瞬間最大風速)
外装	ケース部 (アルミニウム) : マンセルN7.0 近似色 グレー 耐塩塗装 前面ネット部 (PP樹脂) : マンセルN1.0 近似色 ブラック 取付ボルト類 (ステンレス) : 素材色
外形寸法	幅 約168mm × 高さ 約1344mm × 奥行き 約195mm (突起部を除く)
コード	2m VCTF 0.5mm ² (3芯) TMEX1.25Y-4W 端子付き
質量	約16.5kg
付属品	取扱説明書、取付金具AJ-009、M10 ナット×8、M10 ばね座金×4、M10 平座金×8
R o H S	対応 (10物質) ※取付金具は非対応
取付バンド	イワブチ製 RABD シリーズ×4 (別途調達品)

