



## 仕 様 書

品名	メロディータイマー
品番	CT-20

項目名	仕様	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	2.5W	
定格消費電流	AC30mA	
デジタルタイマー	形式	H5S-WA2
	分類・種類	水晶発振計数繰返し式タイマー
	表示	曜日、時、分、秒(LCDによるデジタル表示) AM 0:00:00~11:59:59、PM 0:00:00~11:59:59 または 0:00:00~23:59:59
	設定方法	用途別キースイッチ方式
	最小設定単位	1分単位(パルス動作は1秒より)
	停電補償期間	連続5年以上(25℃) オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない。
	時間精度	±15秒/月以下(25℃)
外部入力	時刻合わせ入力	接点短絡により00分00秒に合わせる。
	時刻合わせボタン	ボタンを押す事により00分00秒に合わせる。
出力	0dBV(1V) 600Ω 不平衡 -20dBV(100mV) 600Ω 音量調節器付、スイッチ切替	
遅延機能	遅延ボリューム 起動から放送開始までの遅延時間設定(0~約5秒)を行う。	
内蔵音源	以下の16曲から回路1と回路2に1曲ずつ割り当てる 0 テスト音 1 ラジオ体操第一号令入り 2 ラジオ体操第二号令入り 3 ラジオ体操第一第二号令入り 4 ウェストミンスターA 5 ウェストミンスターB 6 ウェストミンスターC 7 ホイッティングトンA 8 ホイッティングトンB 9 別れのワルツ A 家路 B ペール・ギュント 朝 C 空き D 空き E 空き F テスト音	
出力接点回路	回路1または回路2を設定時動作 無電圧メーク接点:DC24V/1A(抵抗負荷)	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
外形寸法	ケース(鋼板):マンセル 5Y9/0.5 1分ツヤ 近似色 スモールメッシュクリーム	
質量	幅 約 166mm×高さ 約 185mm×奥行 約 64mm 約 1.5kg	
付属品	取扱説明書(保証書付)、ブラケット(2個)、パインドねじ(M3×6、2本)、ゴム足(4個)、タイムスイッチ(H5S-WA2)取扱説明書	

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。