



仕 様 書

品名	20W 安全増防爆構造ホーンスピーカー
品番	ES-20F

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	20W
定格インピーダンス	0.5k Ω (20W)、1k Ω (10W)、2k Ω (5W)
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時 500、1k、1.5k、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	250Hz～4kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C～+40 $^{\circ}$ C
外 装	ホーンマウス アルミニウム マンセル 5Y7/1 半ツヤ近似色 塗装 レフレクター アルミニウム マンセル 5Y7/1 半ツヤ近似色 塗装 カバー アルミ鋳造 マンセル 5Y7/1 半ツヤ近似色 塗装 ブラケット 鋼板 マンセル 5Y7/1 半ツヤ近似色 塗装
取付金具	U字形ブラケット L形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径約 ϕ 390mm 全長約437mm
質量	約4.9kg
適用規格	JIS C 5504 に準拠
検定合格番号	(一社)産業安全技術協会 第 T37623 号 日本海事協会 第 87T606 号
発火度分類	G4
設置場所	2種危険場所に限る
外部導線引込方式	電線管ねじ結合方式
電線管ねじ径	G 1/2 (PF 1/2)
付属品	スピーカー設置および取扱いのご注意

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。