



仕 様 書

品名	卓上型 60W アンプ
品番	FA-606

項 目 名	規 格 値
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	70W(電気用品安全法に基づく)
消 費 電 流	定格出力時：AC2.0A 以下 待機時：AC35mA 以下
定 格 出 力	60W
最 大 出 力	90W 以上
出 力 負 荷 インピーダンス	167Ω (ハイインピーダンス 100系)、 83Ω (ハイインピーダンス 70系) 4Ω (ローインピーダンス)
ひ ず み 率	1%以下 (1kHz 定格出力時、ライン1 入力)
周 波 数 特 性	マイク 1 ~ 6 60Hz ~ 15kHz ±3dB (定格出力-10dB 時) ライン 1 ~ 3 50Hz ~ 20kHz ±3dB (定格出力-10dB 時)
音 質 調 節	低音：100Hz 時 +10dB/-10dB 高音：10kHz 時 +10dB/-10dB
入 力 感 度 及 び インピーダンス	マイク 1： -62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 2： -62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 3： -62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 4： -62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 5/ライン 1： -62dBV 600Ω 電子平衡 /-22dBV 10kΩ 電子平衡 (スライドスイッチ切替式)、音量調節器付 マイク 6/ライン 2： -62dBV 600Ω 電子平衡 /-22dBV 10kΩ 電子平衡 (スライドスイッチ切替式)、音量調節器付 ライン 3： -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付 パワー入力： 0dBV 600Ω 不平衡
信 号 対 雑 音 比	60dB 以上 (マイク 1 ~ 6) 70dB 以上 (ライン 1 ~ 3) 75dB 以上 (パワー入力)
ラ イ ン 出 力	0dBV 10kΩ 不平衡
録 音 出 力	0dBV 10kΩ 不平衡
付 帯 機 能	<ul style="list-style-type: none"> ・ミュート マイク 5/ライン 1 の信号入力でマイク 6/ライン 2, ライン 3 の音量を減衰させる。 減衰量 マイク 6/ライン 2： 40dB 以上 ライン 3： 0dB±3dB ~ 40dB 以上 減衰量調節器付 ・回線選択切替 選択スイッチを「入」にすることにより選択された回線にハイインピーダンス 100系で出力できる。 選択スイッチが「入」で回線動作表示灯が点灯し、「切」で消灯する。 ・リモートコントロール リモート端子をメークすることにより電源が起動する。 (接点容量 DC24V 10mA)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。



仕 様 書

品名	卓上型 60W アンプ
品番	FA-606

項 目 名	規 格 値
表 示	電源表示 発光ダイオード 青 動作表示 発光ダイオード 緑：3 黄：1 赤：1 (緑：-25/-18/-10dB、黄：-6dB、赤：0dB) 回線動作表示 発光ダイオード 緑：2
使用温度範囲	-10℃ ～ +50℃
材質及び塗装色調	前面パネル：アルミ、マンセルN1 近似色 ブラック 塗装仕上げ、シルク印刷 本体：鋼板 後面パネル：鋼板、シルク印刷 カバー：鋼板、マンセルN1 近似色 ブラック 塗装仕上げ
外形寸法	幅約 430mm×高さ約 146mm×奥行約 332mm
質量	約 8.5kg
付属品	取扱説明書（保証書付き） 3 極大型単頭プラグ（φ6.3）

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。