



## 仕 様 書

品名	20W 電話ページングアンプ
品番	FG-302

項目名	仕様
電源電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	21W(電気用品安全法に基づく)
消費電流	定格消費電流:AC0.4A以下 待機時:AC35mA 以下
定格出力	20W
出力負荷インピーダンス	500Ω (ハイインピーダンス 100 系)
ひずみ率	1%以下
周波数特性	200Hz ~ 10kHz ±3dB(定格出力-10dB 時)
入力感度及びインピーダンス	ライン :-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付 ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
信号対雑音比	ライン :60dB 以上 ページング:60dB 以上
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミュート ページングを起動時、ライン入力を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。 減衰量 0dB±3dB ~ 40dB 以上、減衰量調節器付</li> <li>・ライン起動 無電圧メーク接点により起動する。 接点容量 DC10V/1mA 以上</li> <li>・ページング起動 無電圧メーク接点により起動する。 接点容量 DC10V/1mA 以上</li> </ul>
表示	電源表示灯 :LED(青) ライン起動表示灯 :LED(橙) ページング起動表示灯:LED(橙)
入力・出力	差込式端子台(底部) 使用可能電線 単線:φ0.4~φ1.45mm(AWG26~AWG15) より線:0.2~1.5mm <sup>2</sup> (AWG24~AWG16) 被膜外径:最大φ3.1mm
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	ケース ABS樹脂 マンセル 5Y8.4/0.5 近似色 アイボリー 幅 約 240mm×高さ 約 76mm×奥行 約 175mm
質量	約 1.5kg
付属品	取扱説明書(保証書付) ゴム足(4個)

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。