



仕 様 書

品名	壁掛用電話ページングアンプ		
品番	FG-706		
項目名	仕		様
電源電圧	AC100V	50/60Hz	
定格消費電力	37W		
消費電力	定格出力時	95W	
	待機時（BGM SW OFF）	2.6W	
負荷インピーダンス	170Ω		
定格出力	60W		
ひずみ率	5%以下（1kHz, 定格出力時）		
信号対雑音比	60dB以上		
周波数特性	100Hz～10kHz	偏差3dB以内（定格の-10dB出力時）	
入力回路	・ ページング入力	5kΩ	不平衡型
	音量調節器付	77.5mV（-22dBV）	
	・ チャイム入力	10kΩ	不平衡型
	音量調節器付	77.5mV（-22dBV）	
	・ BGM入力	10kΩ	不平衡型
	音量調節器付	77.5mV（-22dBV）	
出力回路	・ AUX	10kΩ	不平衡型
	音量調節器付	77.5mV（-22dBV）	
	・ 制御出力	制御回路容量	35V 50mA
起動方式	・ 増設出力	100mV（-20dBV）	
		600Ω	不平衡型
優先放送機能	ページングリモート, チャイムリモート共に		
	無電圧接点方式とDC受電方式（兼用）		
使用温度範囲	無電圧接点容量	DC5V, 2mA以上必要	
	DC受電電圧	DC10～30V	
外装	ページングリモートまたはチャイムリモートにより		
	BGMの信号を減衰させる（BGM SW ON時）		
外形寸法	-10℃～+50℃		
質量	ケース（鋼板）マンセル 2.5Y8/3近似色 クリーム 塗装		
	幅330×高さ225×奥行95（mm）		
付属品	約5.0kg		
	取扱説明書 1冊 丸木ねじ 4個 単芯シールド線（5M）1本		

断りなく 改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。