



仕 様 書

品名	120W 電話ページングアンプ
品番	FG-712

項 目 名	仕 様
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	65W(電気用品安全法に基づく)
消 費 電 力	定格出力時: 260VA 待機時: 4VA (BGM SW OFF)
定 格 出 力	120W
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	83Ω
ひ ず み 率	5%以下
信 号 対 雑 音 比	60dB 以上
周 波 数 特 性	100Hz ~ 10kHz ±3dB(定格出力-10dB 時)
入 力 回 路	ページング入力: -22dBV 5kΩ 不平衡 チャイム入力: -22dBV 10kΩ 不平衡 BGM 入力: -22dBV 10kΩ 不平衡 A U X: -22dBV 10kΩ 不平衡 各入力共に音量調節器付き
出 力 回 路	制御出力: 制御回路容量 35V 50mA 増設出力: -20dBV 600Ω 不平衡
起 動 方 式	無電圧接点方式と DC 受電方式(兼用) 無電圧接点容量: DC5V、2mA 以上必要 DC 受電電圧: DC10V ~ 30V
優 先 放 送 機 能	ページングリモート又はチャイムリモートにより BGM の信号を減衰させる。(BGM SW ON 時)
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
外 装	鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム 塗装
質 量	約 6.0kg

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。