



仕 様 書

品名	壁掛用電話ページングアンプ
品番	FG-712

項 目 名	仕 様
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	85W
消 費 電 力	定格出力時 188W 待機時 (BGM SW OFF) 2.6W
負荷インピーダンス	83 Ω
定 格 出 力	120W
ひ ず み 率	5%以下 (1kHz, 定格出力時)
信 号 対 雑 音 比	60dB以上
周 波 数 特 性	100Hz～10kHz 偏差3dB以内 (定格の-10dB出力時)
入 力 回 路	・ ページング入力 5k Ω 不平衡型 音量調節器付 77.5mV (-22dBV) ・ チャイム入力 10k Ω 不平衡型 音量調節器付 77.5mV (-22dBV) ・ BGM入力 10k Ω 不平衡型 音量調節器付 77.5mV (-22dBV) ・ AUX 10k Ω 不平衡型 音量調節器付 77.5mV (-22dBV)
出 力 回 路	・ 制御出力 制御回路容量 35V 50mA ・ 増設出力 100mV (-20dBV) 600 Ω 不平衡型
起 動 方 式	ページングリモート, チャイムリモート共に 無電圧接点方式とDC受電方式 (兼用) 無電圧接点容量 DC5V, 2mA以上必要 DC受電電圧 DC10～30V
優 先 放 送 機 能	ページングリモートまたはチャイムリモートにより BGMの信号を減衰させる (BGM SW ON時)
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
外 装	ケース (鋼板) マンセル 2.5Y8/3近似色 クリーム 塗装
外 形 寸 法	幅330×高さ225×奥行95 (mm)
質 量	約6.0kg
付 属 品	取扱説明書 1冊 丸木ねじ 4個 単芯シールド線 (5M) 1本

断りなく 改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。