



仕様書

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

品名 50W 同報無線用レフレックスホーンスピーカ
 品番 HS-075

外観, 寸法

- 1 口径 約φ510 mm
- 2 外形寸法 別図外観図AA4404Aによる
- 3 取付金具寸法 別図外観図AA4404Aによる
- 4 結合部寸法 JISC 5504 第一種
- 5 材質, 色調
 ホーン部 アルミ (A1100) マンセル N7.0 近似色 耐候性アクリル樹脂塗装
 保護カバー アルミ (A1100) マンセル N7.0 近似色 耐候性アクリル樹脂塗装
 取付金具 鋼板製 t=6mm 溶融亜鉛めっき
- 6 質量 約5.9kg
- 7 コード仕様 VCTF 0.75mm²x2 TME1.25Y-4W タンシツキ 約1.8m

性能

- 1 絶縁抵抗 トランスの一次側・ボデー間 DC 500V 50MΩ以上
- 2 耐電圧 トランスの一次側・ボデー間 AC 500V 1分間
- 3 定格インピーダンス 1kHzにおいて 200, 250, 330, 500Ω
(50, 40, 30, 20W)
- 4 出力音圧レベル 1W/1m時 (0.5, 1, 1.5, 2kHzの4点平均) 110dB
- 5 再生周波数帯域 出力音圧レベルより-20dB以内 180Hz~7.7kHz
- 6 定格入力 50W

その他

- 1 耐風速 60m/s (瞬間最大風速)
- 2 投影面積 正面 0.21m²
側面 0.13m²
- 3 適用規格 JISC 5504
- 4 保護機構 ステンレス製防鳥虫ネット付
- 5 ネジ類材質 耐電蝕処理付ステンレス製
- 6 付属品 (耐電蝕処理付ステンレス製)
 ロックナット M10 2個
 バネ座金 M10 2個
 六角ナット M10 2個
 平座金 M10用 4個
 六角ボルト M10x45 2個
 RoHS対応品
- 7 RoHS指令

回路図

