



仕様書

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

品名 30W 同報無線用ストレートホーンスピーカ
品番 HS-083

外觀, 寸法

- 1 口径 約φ510mm
- 2 外形寸法 別図外觀図AA4405Aによる
- 3 取付寸法 別図外觀図AA4405Aによる
- 4 結合部寸法 JIS C 5504 第一種
- 5 材質, 色調

第一ホーン部	アルミ 鑄造	マンセル	N7.0	近似色	耐候性アクリル樹脂塗装
第二ホーン部	アルミ (A1100)	マンセル	N7.0	近似色	耐候性アクリル樹脂塗装
保護カバー	アルミ (A1100)	マンセル	N7.0	近似色	耐候性アクリル樹脂塗装
- 6 質量 約6.2kg
- 7 コード仕様 VCTF 0.75mm² × 2 TME1.25Y-4W タンシツキ 約1.8m

性能

- 1 絶縁抵抗 トランスの一次側・ボディ間 DC 500V 50MΩ以上
- 2 耐電圧 トランスの一次側・ボディ間 AC 500V 1分間
- 3 定格インピーダンス 1kHzにおいて 330, 400, 500, 1000Ω
(30, 25, 20, 10W)
- 4 出力音圧レベル 1W/1m 時 (0.5, 1, 1.5, 2kHzの4点平均) 112dB
- 5 再生周波数帯域 出力音圧レベルより-20dB以内 180Hz~7.7kHz
- 6 定格入力 30W

その他

- 1 耐風速 60 m/s (瞬間最大風速)
- 2 投影面積 正面 0.21m²
側面 0.19m²
- 3 適用規格 JIS C 5504
- 4 保護機構 ステンレス製 防鳥虫ネット付
- 5 ネジ類材質 耐電蝕処理付ステンレス製
- 6 付属品 (耐電蝕処理付ステンレス製) 六角ボルト M10×20 4個
平座金 M10 4個
バネ座金 M10 4個
- 7 RoHS指令 RoHS対応品

回路図

