



## 仕 様 書

品名	10W トランス内蔵ホーンスピーカー
品番	NK-310T

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	10W
定格インピーダンス	1k $\Omega$ (10W)、2k $\Omega$ (5W)、3.3k $\Omega$ (3W)、5k $\Omega$ (2W)
非 常 用 種 別	L 級
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	106dB (1W)
出 力 音 圧 レ ベ ル	104dB 以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再 生 周 波 数 帯 域	350Hz $\sim$ 8kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50M $\Omega$ 以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防 水 性 能	IPX5
外 装	ホーン部 アルミ マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装 防水カバー アルミ鋳造 マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装 ブラケット 鋼板 マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装
コ ー ド	約 0.5m (380 $^{\circ}$ C耐熱電線 1.25mm $^2$ $\times$ 2)
取 付 金 具	U 字形ブラケット S 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 $\phi$ 200mm、全長 約 220mm
質 量	約 1.2kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504 に準拠する
型 式 番 号	日本消防検定協会認定品 認評放第 14 $\sim$ 333 号
出 荷 時 結 線	5k $\Omega$ (2W)

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。