

## 仕 様 書

品名	30W 防滴スーパーメガホン (ホイッスル付)
品番	TE-324

項目名	仕様
使用乾電池	R20P、R20PU、LR20 (単1形マンガン、アルカリ) 8本
外部電源使用電圧	DC10~16V (12V バッテリー) : 外部電源コード使用時
定格出力	30W
最大出力	45W
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差 26dB 以内)
ホイッスル周波数	基本周波数 1.9kHz、変調周波数 20Hz
通達距離	音声 : 約 800m (JEITA)、ホイッスル : 約 1000m (JEITA)
電池持続時間	音声 : 約 22 時間 (JEITA)、ホイッスル : 約 120 分 (JEITA)
外部入力	マイク : -52dBV/600Ω 不平衡 切替式、音量調節器付、φ6.3 ホーンジャック AUX : -20dBV/10kΩ 不平衡
アンテナ	可倒式ホイップアンテナ
動作表示	電源表示 緑 : 通常時、赤 : 減電圧時 チューナー受信表示 赤 : 待機時、緑 : 受信時 SD 動作表示 緑 : 再生時、赤 : 録音時
防水性能	本体 : IPX5 (JIS C 0920 に準拠) マイク : IPX4 (JIS C 0920 に準拠)
外装	ホーンマウス (ASA 樹脂) : マンセル 5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー 本体ケース (ASA 樹脂) : マンセル 5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー
スタンド取付ねじ寸法	W3/8
外形寸法	幅 : 約 218mm × 高さ : 約 371mm × 奥行 : 約 350mm (口径 : 約 218mm × 約 343mm)
質量	約 4.0kg (ハンドマイク含む、乾電池を除く)
付属品	取扱説明書 (保証書付) チャンネル表示ラベル 肩掛けベルト
R o H S 指令	対応

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。



#### 特長

- ・ 単一形乾電池 8 本を電源とするデジタルアンプを搭載したハイパワーメガホンで、電池の容量が少なくなると、電源表示灯が緑から赤に変化し電池の交換時期をお知らせします。
- ・ 別売のチューナーユニット (SU-350、DU-850A) 又は SD レコーダーユニット (SDU-300) を合計で 2 台内蔵する事が出来ます。(SD レコーダーユニットは 1 台のみ)
- ・ 別売のシガーライタープラグ付外部電源コード (LD-300) をシガーライターソケットに接続することにより、車のバッテリー (DC12V、マイナスアース) から電源を取る事が出来ます。
- ・ 収納・運搬時は付属の有線マイクを本体内に収納する事が出来ます。またハンドルを重心位置に設けていますので、持ち運び易い形状となっています。
- ・ 外部入力に付属のマイクとは別の有線マイクを使用する事が可能で、2 本のマイクを同時に使用可能です。ワイヤレスチューナーユニットを 2 台増設した場合は、最大 4 本のマイクが使用可能です。
- ・ 外部入力はスイッチを切換える事によりモノラル信号の音楽プレーヤー等の外部機器を接続することができます。
- ・ 本製品は耐候性に優れた ASA 樹脂を採用しています。
- ・ 屋外での選挙街頭演説、観光案内、集会、スポーツ大会等の拡声に最適です。

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。