



仕 様 書

品名	15W(10W、5W、2W)船舶用ホーンスピーカー
品番	MS-10G

項目名	仕様
定格入力	15W
定格インピーダンス	670Ω (15W)、1kΩ (10W)、2kΩ (5W)、5kΩ (2W)
出力音圧レベル	約 102dB (1W/1m時 1、1.5、2、3kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	550Hz～6kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防塵・防水性能	IP56
使用温度範囲	-30℃～+50℃(但し、結露のないこと)
外装	ホーン部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装
グラウンド	15 f (1 個)
温度ヒューズ	112℃ 3A
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	別図外観図 AA4494A による
取付寸法	別図外観図 AA4494A による
質量	約 2.1kg (グラウンド 15 f :1 個)
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意 絶縁被覆付圧着端子(1.25-3)2 個
適用規格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使用上のご注意	<ul style="list-style-type: none"> 必ず垂直壁に取り付けてください。もし傾斜壁に取り付ける場合は、その取付角度を 10 度以内として下さい。 雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。

<参考>下記の変更が可能ですが、台数、変更内容により単価、納期等が標準品と異なるので営業にご相談ください。

- 塗装の色調
- グラウンド(15f を 20f、25f に変更可能。)
- グラウンドの追加(今付いているグラウンドの右隣に 15f か 20f のグラウンドを 1 個追加可能。)
- インピーダンス

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。