



## 仕 様 書

品名	15W 船舶用ホーンスピーカー
品番	MS-10K

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	15W
定格インピーダンス	670Ω
出力音圧レベル	約 102dB (1W/1m 時 1、1.5、2、3kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	550Hz～7kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP56
使 用 温 度 範 囲	-30℃～+50℃(但し、結露のないこと)
外 装	ホーン部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルグリーン 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルグリーン 塗装 ブラケット 鋼板、溶融亜鉛めっき マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルグリーン 塗装
コ ー ド	VCTF 0.75mm <sup>2</sup> ×2(耐寒仕様) 約 1.5m
取 付 金 具	U 字形ブラケット S 形 (JIS C 5504 に準拠する)
温 度 ヒ ュ ー ズ	112℃ 3A
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 φ152mm 全長 約 130mm
質 量	約 1.8kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使 用 上 の ご 注 意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品を設置用としてお使いでホーン開口部を水平方向より下向けにする場合はその角度を 10 度以内としてください。</li> <li>・雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。</li> </ul>

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。