



## 仕 様 書

品名	20W 船舶用ホーンスピーカー
品番	MS-20D

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	20W
定格インピーダンス	500Ω
出力音圧レベル	約 109dB (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHz の4点平均)
再生周波数帯域	350Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間) DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1分間以上 (トランス1次側・ボデー間) AC100V 1分間以上 (ボイスコイル・ボデー間)
防塵・防水性能	IP56
使用温度範囲	-30℃～+50℃(但し、結露のないこと)
外 装	ホーン部 アルミ マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装 ブラケット 鋼板、溶融亜鉛めっき マンセル 7.5BG7/2 近似色 ブルーグリーン 塗装
コ ー ド	VCTF 0.75mm <sup>2</sup> ×2(耐寒仕様) 約 1.5m
取 付 金 具	U字形ブラケット S形 (JIS C 5504 に準拠する)
温 度 ヒ ュ ー ズ	112℃ 3A
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 φ310mm 全長 約 351mm
質 量	約 4.0kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使用上のご注意	・ホーン開口部は水平方向より下向けに取り付けてください。 ・雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。
そ の 他	レフレクターは排水の為、φ3の穴付とする

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。