



仕 様 書

品名	10W (5W、3W、2W) 船舶用ホーンスピーカー
品番	MS-210FB

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	10W
定格インピーダンス	1k Ω (10W)、2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)、5k Ω (2W)
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時 1、1.5、2、3kHzの4点平均)
再生周波数帯域	350Hz～8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防塵・防水性能	IP56
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C～+50 $^{\circ}$ C
外 装	ホーン部 ASA樹脂 マンセル7.5BG7/2 近似色 ブルークグリーン 後部カバー ASA樹脂 マンセル7.5BG7/2 近似色 ブルークグリーン 取付金具 SPCC、溶融亜鉛めっき マンセル7.5BG7/2 近似色 ブルークグリーン 塗装
コ ー ド	VCTF 0.5mm ² ×2 約1.5m
取 付 金 具	U字形ブラケット S形 (JIS C 5504 に準拠する)
温 度 ヒ ュ ー ズ	112 $^{\circ}$ C 3A
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約225mm×約140mm 全長 約231mm
質 量	約1.2kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504、JIS F 8007 に準拠する
使 用 上 の ご 注 意	<ul style="list-style-type: none"> ・ホーン開口部は水平方向より下向けに取り付けてください。 ・雨中での使用後や波をかぶった後には必ず動作させて内部に溜まった水を排水してください。
設 定	<ul style="list-style-type: none"> ・出荷時のワット数設定は10Wとする ・レフレクターは排水のため、ϕ3の穴付きとする

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。