



## 仕 様 書

品名	船舶用 30W トランス付コンビネーションホーンスピーカー
品番	MS-430F

項目名	仕様
定格入力	30W
定格インピーダンス	330Ω (30W)、400Ω (25W)、500Ω (20W)、1000Ω (10W)
出力音圧レベル	108dB 以上 (1W/1m 時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	320Hz～7kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ 以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防水性能	IPX6
外装	ホーン部 ASA樹脂 マンセル N9.5 近似色 ライトグレイッシュホワイト カバー部 アルミ鋳造 マンセル N9.5 近似色 ライトグレイッシュホワイト 取付金具 ステンレス 素材色
コード	VCTF0.75 mm <sup>2</sup> ×2 約 1.5m
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 280mm×約 180mm 全長 約 307mm
質量	約 3.7kg
付属品	取扱説明書、スピーカ設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。