





仕様書

品名	5Wトランス内蔵ホーンスピーカー
品番	NK-305
項目名	仕様
定格入力	5W
定格インピーダンス	2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)、5k Ω (2W)、10k Ω (1W)
出力音圧レベル	104dB以上 (1W/1m時1、1.5、2、3kHzの4点平均)
再生周波数帯域	400Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス一次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス一次側・ボデー間)
防水性能	IPX5
外装	ホーン部 アルミ マンセルN5近似色 グレー 塗装 防水カバー アルミ鋳造 マンセルN5近似色 グレー 塗装 ブラケット 鋼板 マンセルN5近似色 グレー 塗装
コード	約0.6m (VCTF 0.75mm ² ×2)
取付金具	U字形ブラケット P形 (JIS C 5504に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 ϕ 160mm 全長 約180mm
質量	約1.1kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

外観図



内部接続図



断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。