



仕 様 書

品名	5W トランス内蔵ホーンスピーカー
品番	NK-305T

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	5W
定格インピーダンス	2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)、5k Ω (2W)、10k Ω (1W)
非 常 用 種 別	L 級
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	105dB (1W)
出 力 音 圧 レ ベ ル	104dB 以上 (1W/1m 時 1、1.5、2、3kHz の 4 点平均)
再 生 周 波 数 帯 域	400Hz \sim 8kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防 水 性 能	IPX5
外 装	ホーン部 アルミ マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装 防水カバー アルミ鋳造 マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装 ブラケット 鋼板 マンセル 7.5R4/14 近似色 レッド 塗装
コ ー ド	約 1.0m (380 $^{\circ}$ C耐熱電線 1.25mm 2 \times 2)
取 付 金 具	U 字形ブラケット P 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 ϕ 160mm、全長 約 180mm
質 量	約 1.1kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504 に準拠する
型 式 番 号	日本消防検定協会認定品 認評放第 14 \sim 332 号
出 荷 時 結 線	10k Ω (1W)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。