



仕様書

品名	外部突起対応車載用スピーカー
品番	NP-110G

項目名	仕様
定格入力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時 1、1.5、2、3kHzの4点平均)
再生周波数帯域	350Hz～8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)
防水性能	IPX5
耐電圧	AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
外装	ホーンマウス ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー レフレクター ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー カバー ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー ブラケット ステンレス 素材色
コード	約0.6m (VFF 0.75mm ² ×2)
取付金具	U字形ブラケット S形 (JIS C 5504に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約225mm×約140mm 全長 約195mm(AA4436A)
質量	約950g
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。