



仕様書

品名	屋外応答用ホーンスピーカー
品番	PK-305

項目名	仕様
定格入力	5W
定格インピーダンス	0.6kΩ、1.2kΩ、1.8kΩ
出力音圧レベル	104dB以上 (1W/1m時 1、1.5、2、3kHzの4点平均)
再生周波数帯域	450Hz～7.5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX4
使用温度範囲	-20℃～+50℃
外形装	ホーンマウス アルミニウム マンセル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルーグリーン レフレクター アルミニウム マンセル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルーグリーン キダイ アルミ鋳造 マンセル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルーグリーン
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約φ160mm 全長 約272mm 奥行 約162mm
質量	約1.8kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。