



仕 様 書

品名	屋外応答用ホーンスピーカー
品番	PK-310

項目名	仕様
定格入力	10W
定格インピーダンス	0.6k Ω 、1.2k Ω 、1.8k Ω
出力音圧レベル	104dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	400Hz～7.5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX4
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C～+50 $^{\circ}$ C
外装	ホーンマウス アルミニウム マネル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルークリーン レフレクター アルミニウム マネル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルークリーン キダイ アルミ鋳造 マネル 7.5BG7/1.5 近似色 ブルークリーン
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 ϕ 200mm 全長 約292mm 奥行 約202mm
質量	約1.9kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。