



仕 様 書

品名	車載用 20W PA アンプ
品番	YA-422

項 目 名	仕 様
定 格 電 圧	DC12V バッテリー (標準電圧 DC14V)
使 用 電 圧 範 囲	DC10~16V
定 格 出 力 時 消 費 電 流	2.5A
定 格 出 力	20W
負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	4Ω、16Ω
ひ ず み 率	5%以下(1kHz、定格出力時)
信 号 対 雑 音 比	50dB 以上
周 波 数 特 性	200Hz~8kHz 偏差 3dB 以内(定格の-10dB 出力時)
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク: 3.5mV (-52dBV) 600Ω 不平衡 音量調節器付 ライン: 775mV (-2dBV) 10kΩ 不平衡
接 続 方 式	マイク: 2 極大型単頭プラグ(φ 6.3) ライン: ミニプラグ(φ 3.5)
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+50°C
外 装	前面パネル ABS樹脂 マンセルN1 近似色 ブラック 後面シャーシ 鋼板 黒 ZAM [®] 鋼板(*1) 表材色
外 形 寸 法	幅 約 94mm、高さ 約 40mm、奥行 約 120mm
質 量	約 560g
付 属 品	取扱説明書(保証書付) ヒューズ(3A) 取付金具 取付ねじ類 コネクタ付コード マイクロホン

*1 : ZAM[®]は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。

ZAM[®]は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した、熔融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。