



## 仕 様 書

品名	車載用 100W アンプ
品番	YA-502

項 目 名	仕 様
電 源 電 圧	DC12V
使 用 電 圧 範 囲	DC10V～DC16V(DC12V バッテリー)
定 格 出 力 時 消 費 電 流	DC10A 以下
定 格 出 力	100W(試験電圧 DC14V)
負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	8Ω(推奨スピーカー NP-550-02、2 台を並列接続)
適 合 負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	8Ω(推奨スピーカー NP-550-02、2 台を並列接続)
ひ ず み 率	5%以下(1kHz、定格出力時)
周 波 数 特 性	マイク 1,2:200Hz～8kHz 偏差 3dB 以内 (定格出力の-10dB 時) AUX :200Hz～8kHz 偏差 3dB 以内 (定格出力の-10dB 時)
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク 1,2:-52dBV 600Ω 不平衡型 2 極大型単頭プラグ(φ6.3)、音量調節器付
	AUX :-22dBV 10kΩ 平衡型 3 極大型単頭プラグ(φ6.3)、音質調節器付
音 質 調 整	Lo 時 8kHz において-10dB(1kHz 基準)
信 号 対 雑 音 比	マイク 1,2、AUX:50dB 以上
動 作 表 示	電源表示 LED(青)
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
外 装	パネル:アルミ(黒色アルマイト+シルク印刷)、ケース:鋼板(塗装無し)
外 形 寸 法	幅 約 187mm×高さ 約 51mm×奥行 約 197mm (コード部及び取付金具を除く)
質 量	約 1.6kg (付属品を除く)
付 属 品	取扱説明書(保証書付き) 1 部 取付金具 1 個 交換用ヒューズ(φ6.4×30 mm,20A) 1 個 ねじ類 1 セット マイクロホン 1 個

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。