



仕 様 書

品名	スマホ拡声ホン
品番	YG-411

項目名	仕様
電源電圧	DC12V/24V バッテリー
電源電圧範囲	DC10~32V
通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.3.0
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 2(見通し通信距離:約 10m)※
接続周波数	2.4GHz band FH-SS
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP/HSP、SPP
対応コーデック	SBC、AAC、aptX
定格出力	スピーカー出力:5W ハンドセット出力:0.6mW USB出力(TypeA):DC5V 0.5A
定格出力時消費電流	DC14V:1.6A以下 DC28V:0.8A以下
入力感度	Bluetooth®入力 1kHz FS-14dB ハンドセット入力 1kHz -44dBV
負荷インピーダンス	8Ω(ローインピーダンス)
ひずみ率	5%以下(1kHz、定格出力時)
周波数特性	300Hz~5kHz(通話経路):-3dB 100Hz~10kHz(着信・音楽再生経路):-3dB 100Hz~5kHz(放送経路):-3dB
信号対雑音比	50dB以上
機能	(1)Bluetooth®を使用した拡声アンプ。 (2)Bluetooth®搭載の携帯電話の着信をハンドセットで取り、通話が可能。 (3)Bluetooth®搭載の携帯電話の着信、音声ファイルを外部スピーカーで拡声可能。 (4)ハンドセットを用いて、外部放送が可能。 (5)スマートフォンの充電が可能。 (6)スピーカーを2個まで接続可能。
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外装	本体、ハンドセット:ABS樹脂 マンセル 5Y8.5/1 近似色アイボリーホワイト カールコード:ホワイト
外形寸法	縦 約 218mm×横 約 100mm×奥行 約 76mm (ハンドセットを含む)
質量	約 540g(電源/スピーカー接続コードを除く)
付属品	取扱説明書(保証書付)、付属ねじ(タッピングねじφ4×30 2本)、ヒューズ(4A)1個、電源/スピーカー接続コード1本、カールコード1本

※見通し通信距離は使用環境により異なります

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。